

Produkt Spezifikation

Produkt: Oszillierende Knochensäge mit Absaugung

Artikel-Nr.: MA-2060

Technische Spezifikation:

Netzgerät

Transformator hergestellt nach IEC - EN60742
Ausgang - Säge40 VDC
Gehäuse - nach IEC529, DIN40050
Schutzart IP65
Schutz - Elektronische Strombegrenzung
Gerät mit Doppel-Sicherung
Ausführung nach IEC60601-1
Gewicht 1,7 kg
Eingangsspannung - 230Vac oder 110 Vac
Kabel 4,0 m bestückt

Vakuum Modul

Motor - Nennleistung 750 Watt
Behälter-Kapazität - 7.0 Liter
Luftmenge offen (max.) - 90 Liter / Sek
Max Vac geschlossen - 1650mm WG
Filtration-99,997% bei 0,6 um
Abmessungen - Höhe 940mm inklusive Griff
Breite 530mm Chassis Basis
Gewicht 11.5kg
Schalldruck – 66dB bei 1 Meter

Handstück:

Motor -DC Permanentmagnet
Geschwindigkeit - ohne Last: 13200 Zyklen pro Minute
Strom - ohne Last: 40Vdc 0,75amp
Typische Belastung 1,5 A
Konstruktion - Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit
5 Kugellagern in wasserdichter Ausführung
Schutzart IP67
Schalldruck - 37 dB (A) ohne Klinge
Vibrationswert - 4,12 m / s²
Gewicht - 1.3kg

